



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C, de Video HDMI de 4K y 60Hz, Hub USB-A 3.2 de 3 Puertos de 5Gbps, Entrega de Alimentación PD de 100W, GbE, Docking Station de Viajes, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C, de Video HDMI de 4K y 60Hz, Hub USB-A 3.2 de 3 Puertos de 5Gbps, Entrega de Alimentación PD de 100W, GbE, Docking Station de Viajes, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

SKU: 127B-USBC-MULTIPORT

### Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Entrada de micrófono: **No**
- Número de puertos HDMI: **1**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**
- Color del producto: **Gris**
- Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C, de Video HDMI de 4K y 60Hz, Hub USB-A 3.2 de 3 Puertos de 5Gbps, Entrega de Alimentación PD de 100W, GbE, Docking Station de Viajes. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Gris, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Tipo HD: 4K Ultra HD. Tipo de alimentación: USB, Consumo energético: 15 W. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14..., Sistemas operativos móviles soportados: Android, iPadOS

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>3</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>1</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Revisión de envío de energía de USB: <b>3.0</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>100 W</b>
Número de puertos HDMI: <b>1</b>
Versión HDMI: <b>2.0</b>

Entrada de micrófono: **No**

#### Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

#### Desempeño

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Gris**

Rango dinámico alto 10 (HDR10): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Consumo energético: **15 W**

#### Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iPadOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **427 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **12 mm**

Peso: <b>70 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>170 mm</b>
Largo del paquete: <b>142 mm</b>
Alto del paquete: <b>30 mm</b>
Peso del paquete: <b>200 g</b>
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: <b>CE</b>
Datos de logística
Cantidad por caja principal: <b>24 pieza(s)</b>
Largo de la caja principal: <b>320 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>380 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>220 mm</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84733020</b>
Otras características
Longitud de cable: <b>0.3 m</b>
Circuito integrado: <b>VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Terminus Tech - FE1.1S</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/503582/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-de-video-hdmi-de-4k-y-60hz-hub-usb-a-32-de-3-puertos-de-5gbps-entrega-de-alimentacion-pd-de-100w-gbe-docking-station-de-viajes-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-100-w-101001000-mbits-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u-gris>