



## No Break Eaton 9PX 1000RT, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 100 V, 144 V

Eaton 9PX 1000RT, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 100 V, 144 V

SKU: 9PX1000RT

## Información Técnica

Marca: Eaton

Color del producto: Negro, Plata

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 900 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

## Aspectos destacados

Eaton 9PX 1000RT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 86.5 mm

## Especificaciones

Características	
Topología UPS: Doble conversión (en línea)	
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA	
Potencia de salida: 900 W	
Forma de onda: Seno	
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V	
Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V	
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz	
Voltaje de operación de salida (min): 100 V	
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V	
Frecuencia de salida: 50/60 Hz	
Tiempo de respuesta: 0 ms	
Eficiencia: 90.3%	
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%	
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%	
Nivel de ruido: 40 Db	



mcashop

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: Red

Administración basada en web: Si

Auto-re arranque: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Batería

Diseño

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si** 

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U

Longitud de cable: 2.44 m

Color del producto: Negro, Plata

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Estado

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 96%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 96%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CE, cULus, NOM

Contenido del empaque

Cables incluidos: RS-232, Cable USB

Manual: Si



Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 450 mm

Altura: **86.5 mm** 

Peso: 16.5 kg

Empaquetado de datos

soporte: Si

Tipo de empaque: Caja

Link: https://mcashop.mx/producto/504212/no-break-eaton-9px-1000rt-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-seno-100-v-144-v