



Eaton 9PX 1000RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 8 salidas AC

Eaton 9PX 1000RT, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 100 V, 144 V

SKU: 9PX1000RT

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro, Plata**

Aspectos destacados

Eaton 9PX 1000RT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 86.5 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Eficiencia: 90.3%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%
Nivel de ruido: 40 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Red

Administración basada en web: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro, Plata**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado**Certificación: **CE, cULus, NOM****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 35 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 96%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **450 mm**Altura: **86.5 mm**

Peso: **16.5 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Empaquetado de datos

soporte: **Si**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/504212/eaton-9px-1000rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-8-salidas-ac>