





Samsung LH55VMBUBGBXGO pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55") IPS 500 cd / m² Full HD Negro

Samsung LH55VMBUBGBXGO, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), IPS, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: LH55VMBUBGBXGO

Información Técnica

Marca: Samsung

Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: Full HD

Tecnología de visualización: IPS

Utilizar con: Universal

Puerto DVI: Si

Cantidad de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 2

montaje VESA: Si

Colocación compatible: Interior Color del producto: Negro

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Altavoces incorporados: No Consumo energético: 165 W

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")

Tecnología de visualización: IPS

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: Full HD

Relación de aspecto nativa: 16:9 Razón de contraste (típica): 1200:1 Tamaño de pixel: 0.63 x 0.63 mm

Área de visualización activa (A x A): 1209.6 x 680.4 mm

Índice de niebla: 25%

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 2

Versión HDMI: 2.0 Puerto DVI: Si



Cantidad de puertos DVI-D: 1

Cantidad de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 1

Versión USB: 2.0

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Interfase RS-232: Si

RS-232C: Si

Audio

Altavoces incorporados: No

Diseño

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Colocación compatible: Interior Orientación: Horizontal/Vertical

Color del producto: Negro

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 600 x 400 mm

Desempeño

Utilizar con: Universal

HDCP: Si

Control de energía

Consumo energético: 165 W Voltaje de entrada: 100 - 240 V

Consumo energético (en suspensión): 0.5 W

Peso y dimensiones

Ancho: 1213.5 mm Profundidad: 73.1 mm Altura: 684.3 mm

Peso: 19.4 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1398 mm Largo del paquete: 257 mm Alto del paquete: 844 mm

Peso del paquete: 27.6 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Pilas incluidas: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.