

SAMSUNG



Samsung LH55VMBUBGBXGO pantalla de señalización

Pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55") IPS

500 cd / m² Full HD Negro

Samsung LH55VMBUBGBXGO, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), IPS, 1920 x 1080 Píxeles

SKU: LH55VMBUBGBXGO

Información Técnica

Marca: **Samsung**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Tecnología de visualización: **IPS**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **Full HD**

Puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **Si**

Puertos DisplayPort: **1**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **No**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Universal**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Tecnología de visualización: **IPS**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Tamaño de pixel: **0.63 x 0.63 mm**

Área de visualización activa (A x A): **1209.6 x 680.4 mm**

Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Puertos DisplayPort: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Interfase RS-232: **Si**

RS-232C: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **No**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

HDCP: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **165 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Consumo energético (en suspensión): **0.5 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **1213.5 mm**

Profundidad: **73.1 mm**

Altura: **684.3 mm**

Peso: **19.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1398 mm**

Largo del paquete: **257 mm**

Alto del paquete: **844 mm**

Peso del paquete: **27.6 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.