



Escáner Fujitsu ScanSnap iX1600, 216 x 360 mm, 600 x 600 DPI, 600 ppm, ADF + Escáner de alimentación manual, Gris, Blanco, TFT

Fujitsu ScanSnap iX1600, 216 x 360 mm, 600 x 600 DPI, 600 ppm, ADF + Escáner de alimentación manual, Gris, Blanco, TFT

SKU: PA03770-B615

Información Técnica

Marca: **Fujitsu**

Tipo de sensor: **Colour CIS**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 360 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Fujitsu ScanSnap iX1600. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 360 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 600 ppm. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual, Color del producto: Gris, Blanco, Pantalla: TFT. Tipo de sensor: Colour CIS, Fuentes de luz: LED RGB, Formatos de archivo para escaneo: JPG, PDF. Capacidad de entrada estándar: 50 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Post Card(JPN), Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A3, A4, A5

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 360 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 600 ppm
Diseño
Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual
Color del producto: Gris, Blanco
Pantalla: TFT
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Pantalla táctil: Si
Pantalla incorporada: Si

Desempeño

Tipo de sensor: **Colour CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Formatos de archivo para escaneo: **JPG, PDF**

Controladores de escaneo: **ISIS, ScanSnap, TWAIN**

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: **50 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Post Card(JPN)**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B4, B5, B6**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Espesor de la tarjeta (máx.): **0.76 mm**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **0 - 80 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **292 mm**

Profundidad: **161 mm**

Altura: **152 mm**

Peso: **3.4 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE, RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/505788/escaner-fujitsu-scansnap-ix1600-216-x-360-mm-600-x-600-dpi-600-ppm-adf-escaner-de-alimentacion-manual-gris-blanco-tft>