# Escáner Ricoh ScanSnap iX1300, 216 x 360 mm, 600 x 600 DPI, 30 ppm, Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Blanco, Colour CIS

Ricoh ScanSnap iX1300, 216 x 360 mm, 600 x 600 DPI, 30 ppm, Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Blanco, Colour CIS

SKU: PA03805-B001

## Información Técnica

Marca: **Ricoh**
Tipo de sensor: **Colour CIS**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 360 mm**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
Pantalla incorporada: **No**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Puerto USB: **Si**

## Aspectos destacados

Ricoh ScanSnap iX1300. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 360 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 30 ppm. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Blanco. Tipo de sensor: Colour CIS, Fuentes de luz: LED, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 20 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Post Card(JPN), Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Exploración** | |
| Tamaño máximo de escaneado: | **216 x 360 mm** |
| Resolución óptica de escáner: | **600 x 600 DPI** |
| Escaneado dúplex: | **Si** |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): | **30 ppm** |
| **Diseño** | |
| Tipo de escaneado: | **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)** |
| Color del producto: | **Blanco** |
| Pantalla incorporada: | **No** |
| **Desempeño** | |
| Tipo de sensor: | **Colour CIS** |
| Fuentes de luz: | **LED** |
| Formatos de archivo para escaneo: | **JPEG, PDF** |

Controladores de escaneado: **ScanSnap**

## Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **20 hojas**

## Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Post Card(JPN)**

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **40 - 209 g/m²**

## Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Tipo de conector hembra: **C7**

## Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

## Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **17 W**

## Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **114 mm**

Altura: **87 mm**

Peso: **2 kg**

## Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **195 mm**

Largo del paquete: **395 mm**

Alto del paquete: **160 mm**

Peso del paquete: **3 kg**

## Contenido del empaque

| | |
|---|---|
| Cables incluidos: | **Corriente alterna** |
| Adaptador AC incluido: | **Si** |
| **Sustentabilidad** | |
| Certificados de sustentabilidad: | **ENERGY STAR** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **5 - 35 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **20 - 80%** |
| **Otras características** | |
| Certificados de cumplimiento: | **RoHS** |
| **Datos de logística** | |
| País de origen: | **Indonesia** |
| Longitud de la tarima: | **121.9 cm** |
| Ancho de la tarima: | **101.6 cm** |
| Código de Sistema de Armonización (SA): | **8471607000** |
| Peso del empaque de papel: | **2.4 kg** |
| Peso del empaque de metal: | **0 g** |
| Peso del empaque de madera: | **0 g** |
| Peso del empaque de plástico: | **15 g** |
| Cantidad por tarima (aérea): | **105 pieza(s)** |
| Cantidad por tarima (aérea): | **150 pieza(s)** |
| Altura de la tarima (aérea): | **175 cm** |
| Altura de la tarima (aérea): | **126 cm** |
| Peso del empaque de cartón: | **1.2 kg** |
| Peso del empaque de lámina: | **15 g** |
| Peso del empaque de poliestireno (EPS/EPP): | **200 g** |
| Glass packaging weight: | **0 g** |

Link: https://mcashop.mx/producto/505806/escaner-ricoh-scansnap-ix1300-216-x-360-mm-600-x-600-dpi-30-ppm-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-blanco-colour-cis

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.