FANVIL Teléfono IP Empresarial Esencial WiFi / Bluetooth, 12 líneas SIP, pantalla a color 3.5", PoE, puertos Gigabit, conferencia local de 6 vías.

Fanvil V64, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 12 líneas, 1000 entradas

SKU: V64

Información Técnica

Marca: **Fanvil**
Nº de líneas: **12 líneas**
Identificador de llamadas: **Si**
Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **Si**
Wifi: **Si**
Altavoz: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Fanvil V64. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 12 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"), Resolución de la pantalla: 480 x 320 Pixeles. Frecuencia de micrófono: 0 - 70 Hz, Codecs de voz: AGC, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab, PLC, VAD, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Especificaciones

Diseño	
Tipo de producto:	**Teléfono IP**
Tipo de auricular:	**Terminal con conexión por cable**
Color del producto:	**Negro**
Bloqueo de dispositivo:	**Si**
Montaje de pared:	**Si**
Montaje:	**Escritorio/pared**
Características del teléfono	
Nº de líneas:	**12 líneas**
Contestador automático:	**Si**
Registro de llamadas sincronizado:	**Si**
Llamada en espera:	**Si**
Marcación rápida:	**Si**
Intercomunicador:	**Si**
Llamada en espera:	**Si**
Capacidad de transferencia de llamada:	**Si**

Identificador de llamadas:	**Si**
Capacidad de lista de direcciones:	**1000 entradas**
Llamada en conferencia:	**Si**
Remarcado:	**Si**
Función No molestar:	**Si**
Retener llamada:	**Si**
Captura de llamadas:	**Si**
Llamada anónima:	**Si**
Rechazo de llamadas anónimas:	**Si**
Bidireccional completo (Full duplex):	**Si**
Transferencia de llamada:	**Si**
Servidor de registro SIP:	**Si**
Exhibición	
Pantalla:	**LCD**
Diagonal de la pantalla:	**8.89 cm (3.5")**
Resolución de la pantalla:	**480 x 320 Pixeles**
Audio	
Altavoz:	**Si**
Micrófono mudo:	**Si**
Frecuencia de micrófono:	**0 - 70 Hz**
Codecs de voz:	**AGC, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab, PLC, VAD, iLBC**
Red	
Ethernet:	**Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN:	**Gigabit Ethernet**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Wifi:	**Si**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Bluetooth:	**Si**
Versión de Bluetooth:	**4.2**
Protocolos de red compatibles:	**SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, PPPoE, 802.1x, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP**
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
DHCP, cliente:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**EAP, WPA, WPA2-PSK**
Puertos e Interfaces	
Conectividad de auriculares:	**HD Handset (RJ9) x1**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**2**
Cantidad de puertos RJ-9:	**2**
Enchufe de entrada de CC:	**Si**
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**

Voltaje de salida de adaptador AC:	**5 V**
Corriente de salida de adaptador AC:	**2 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**202 mm**
Profundidad:	**31 mm**
Altura:	**204 mm**
Ancho del paquete:	**258 mm**
Largo del paquete:	**71 mm**
Alto del paquete:	**307 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/505870/fanvil-telefono-ip-empresarial-esencial-wifi-bluetooth-12-lineas-sip-pantalla-a-color-35-poe-puertos-gigabit-conferencia-local-de-6-vias

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.