



Hanwha LND-6072R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha LND-6072R, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, ..., 120 Db, Techo

SKU: LND-6072R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha LND-6072R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.03 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1945 x 1097 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.2 - 10 mm, Enfoque: Manual, Distancia de identificación: 0.5 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: No
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Visualización a distancia: Si
Número de idiomas: 15
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.03 Lux**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57.4°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**Ángulo de inclinación: **0 - 67°**Rango de paneo: **0 - 350°**Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **1945 x 1097 Píxeles****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **3.2 - 10 mm**Enfoque: **Manual**Apertura máxima: **2.9**Distancia de identificación: **0.5 m**Apertura mínima: **1.6**Distancia de detección (angular): **27.4 m**Distancia de detección (tele): **128.8 m**Distancia de observación (angular): **11 m**Distancia de observación (tele): **51.5 m**Distancia de reconocimiento (angular): **5.5 m**Distancia de reconocimiento (tele): **25.8 m**Distancia de identificación (angular): **2.7 m**Distancia de identificación (tele): **12.9 m**Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, M-JPEG**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP**Número de usuarios: **6 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenamiento

Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**Memoria Flash: **256 MB**Memoria interna: **512 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS
Cifrado HTTPS: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Antiparpadeo: Si
Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo energético: 5 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.4 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Peso y dimensiones
Ancho: 119.8 mm
Profundidad: 119.8 mm
Altura: 98.8 mm
Diámetro: 12 cm
Peso: 315 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/506469/hanwha-lnd-6072r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>