



HiLook THC-B129-P cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles

HiLook THC-B129-P, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Blanco, Bala, Plástico

SKU: THC-B129-P

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

HiLook THC-B129-P. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala, Material de la cubierta: Plástico. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 180°. Tipo de sensor: CMOS. Diámetro de lente: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.001 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 180°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual
Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Diámetro de lente: **3.6 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenamiento**HDD incorporado: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **2.4 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **70 mm**Profundidad: **162.7 mm**Altura: **70 mm**Peso: **152.5 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**