



## Provision-ISR I2-320IPSN-28 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Provision-ISR I2-320IPSN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

SKU: I2-320IPSN-28

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Provision-ISR I2-320IPSN-28. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.1 Lux, Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Diámetro de lente: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.1 Lux</b>
Velocidad de obturador: <b>1/25 - 1/100000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 480 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **AWB**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía: **420 mA**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **172.2 mm**

Profundidad: **73.4 mm**

Altura: **74.5 mm**

Peso: **390 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

#### Otras características

Número simultáneo de usuarios: **3 usuario(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/506870/provision-isr-i2-320ipsn-28-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>