



## Panduit P24D01M unidad de distribución de energía (PDUs) 24 salidas AC 0U Negro

Panduit P24D01M, Controlado, 0U, Trifásica, Vertical, Negro, 24 salidas AC

SKU: P24D01M

### Información Técnica

Marca: **Panduit**

PDU tipos: **Controlado**

Capacidad del rack: **0U**

Montaje: **Vertical**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **24 salidas AC**

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**

Voltaje nominal de entrada: **100-240 V**

### Aspectos destacados

Panduit P24D01M. PDU tipos: Controlado, Capacidad del rack: 0U, Tipo: Trifásica. Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC, Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Conector: NEMA L21-30P. Longitud de cable: 3 m, Certificación: North America - UL, CB Test Approved International - CE Approved, EAC Russia Approval. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 30 A, Voltaje nominal de salida: 100-240 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1491 x 50 x 53 mm

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
PDU tipos: <b>Controlado</b>
Tipo: <b>Trifásica</b>
Capacidad del rack: <b>0U</b>
Montaje: <b>Vertical</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de salidas AC: <b>24 salidas AC</b>
Conector: <b>NEMA L21-30P</b>
Tipo de salida AC: <b>Acoplador C13, Acoplador C19</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Cantidad de puertos USB: <b>1</b>
<b>Características</b>
Longitud de cable: <b>3 m</b>
Certificación: <b>North America - UL, CB Test Approved International - CE Approved, EAC Russia Approval</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>100-240 V</b>
Máxima corriente: <b>30 A</b>

Voltaje nominal de salida: **100-240 V**

Máxima corriente de entrada por fase: **30 A**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **1491 x 50 x 53 mm**

#### Empaquetado de datos

Volumen del paquete: **41846 cm<sup>3</sup>**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 9144 m**

Rango de temperatura de funcionamiento: **50 - 140 °F**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/506962/panduit-p24d01m-unidad-de-distribucion-de-energia-pdus-24-salidas-ac-0u-negro>