



Axis 02327-001, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, PTZ digital, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15...

Axis 02327-001, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, PTZ digital, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15...

SKU: 02327-001

Información Técnica

- Marca: **Axis**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Axis 02327-001. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 175°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°, Rango de paneo: -180 - 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 3.4 - 8.9 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: PTZ digital
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **11**

Idiomas de soporte: **Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso**

Certificación: **EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP52**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **175°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **-180 - 180°**

Velocidad de obturador: **1/66500 - 2 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **3.4 - 8.9 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición de marca de tiempo: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa, TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog,**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Memoria Flash: **512 MB**

Memoria interna: **1024 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, HTTPS
Cifrado HTTPS: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico, Mensaje de alerta de texto
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo energético: 6.4 W
Consumo de energía (máx.): 10.7 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 85%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Si
Peso y dimensiones
Altura: 103 mm
Diámetro: 14.9 cm
Peso: 650 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Soportes de montaje incluidos: Si
Tornillos incluidos: Si
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85258900

Link: <https://mcashop.mx/producto/507079/axis-02327-001-camara-de-seguridad-ip-interior-alambrico-ptz-digital-chino-simplificado-chino-tradicional-aleman-ingles-frances-italiano-coreano-portugues-ruso-en-55032-class-a-en-50121-4-iec-62236-4-en-55024-en-61000-6-1-en-61000-6-2-fcc-part-15>