



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - HDMI Doble 4K 60Hz - Hub USB 10Gbps de 2 Puertos USB-C/USB-A - PD100W - GbE - SD - Dock de Viajes - Docking Station, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Gris, Space Gray

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - HDMI Doble 4K 60Hz - Hub USB 10Gbps de 2 Puertos USB-C/USB-A - PD100W - GbE - SD - Dock de Viajes - Docking Station, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Gris, Space Gray

SKU: 102B-USBC-MULTIPORT

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Número de puertos HDMI: **2**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
 Lector de tarjeta integrado: **Si**
 Color del producto: **Gris**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - HDMI Doble 4K 60Hz - Hub USB 10Gbps de 2 Puertos USB-C/USB-A - PD100W - GbE - SD - Dock de Viajes - Docking Station. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Gris, Nombre del color: Space Gray, Tarjetas de memoria compatibles: MMC, SD. Tipo de alimentación: USB. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,..., Sistemas operativos Linux soportados: Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
Suministro de potencia USB: Si
Revisión de envío de energía de USB: 3.0
Envío de energía de USB hasta: 100 W
Número de puertos HDMI: 2
Versión HDMI: 2.0
Red
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Desempeño

Nombre del color: **Space Gray**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MMC, SD**

Velocidad de transferencia de datos: **10 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Número de pantallas soportadas: **2**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Color del producto: **Gris**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **95 mm**

Profundidad: **95 mm**

Altura: **17 mm**

Peso: **250 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **145 mm**

Alto del paquete: **42 mm**

Peso del paquete: **400 g**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **487 mm**

Longitud de la caja principal: **353 mm**

Alto de la caja principal: **303 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.3 m**

Circuito integrado: **VIA - VL103R-Q4, VIA - VL822-Q8, ASMEDIA - ASM1541, Genesys - GL3232S, Realtek - RTL8211F, DisplayLink - DL-6950**

Link: <https://mcashop.mx/producto/507429/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-hdmi-doble-4k-60hz-hub-usb-10gbps-de-2-puertos-usb-cusb-a-pd100w-gbe-sd-dock-de-viajes-docking-station-alambrico-usb-32-gen-2-31-gen-2-type-c-100-w-101001000-mbits-gris-space-gray>