



## No Break Vica OSB 6K, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, 60 V, 150 V, 46/64 Hz

Vica OSB 6K, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, 60 V, 150 V, 46/64 Hz

SKU: OSB 6K

### Información Técnica

Marca: **Vica**

Color del producto: **Negro**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

Vica OSB 6K. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 5400 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería (90%): 8 h. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Certificación: NOM

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>6 kVA</b>
Potencia de salida: <b>5400 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>60 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>46/64 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>200 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>220 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Tiempo de transferencia (de modo ECO a modo Inverter): <b>10 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>2</b>
Número de fases de salida: <b>2</b>
Eficiencia (modo ECO): <b>96%</b>
Eficiencia (modo batería): <b>87%</b>
Eficiencia (modo línea): <b>90.5%</b>
Factor de poder: <b>0.99</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>

Modo ECO: **Si**Apagado de emergencia: **Si**Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal): **2%**Nivel de ruido: **60 Db**Alarma(s) audibles: **Si**Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Puerto - RS-232: **1****Batería**Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **20**Tiempo de recarga de la batería (90%): **8 h****Diseño**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Certificados**Certificación: **NOM****Peso y dimensiones**Ancho: **250 mm**Profundidad: **592 mm**Altura: **576 mm**Peso: **83 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/507487/no-break-vica-osb-6k-doble-conversion-en-linea-6-kva-5400-w-60-v-150-v-4664-hz>