

# Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500TN-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500TN-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1500TN-0280B

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Intervalo de longitud focal: **3.6 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Relación señal/ruido (SNR): **65 Db** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos de salida BNC: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Intervalo de longitud focal: **3.6 mm** |
| Apertura máxima: **1.85** |
| Distancia más cercana de enfoque: **1.4 m** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **72.4 mm** |
| Altura: **72.5 mm** |
| Longitud: **176 mm** |
| Peso: **370 g** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC** |
| Consumo máximo de energía: **3.7 W** |
| Voltaje de salida DC: **12** |

| | |
|---|---|
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa: | **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **0 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | **0 - 95%** |
| **Vídeo** | |
| Máxima resolución: | **2592 x 1944 Pixeles** |
| Total de megapixeles: | **5 MP** |
| Velocidad de cuadro: | **30 fps** |
| Señal analógica: | **NTSC, PAL** |
| Reducción de ruido: | **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: | **Reducción de ruido 2D** |
| Compensación de contraluz (BLC): | **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): | **Si** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): | **Si** |
| Smart IR: | **Si** |
| **Medios de almacenaje** | |
| HDD incorporado: | **No** |
| **Empaquetado de datos** | |
| Peso del paquete: | **480 g** |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tamaño del sensor óptico: | **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")** |
| Escaneado progresivo: | **Si** |
| Tipo de sensor: | **CMOS** |
| Cantidad de píxeles efectivos (A × V): | **2592 x 1944 Pixeles** |
| **Cámara fotográfica** | |
| Control de desplazamiento de la cámara: | **Si** |
| Control de inclinación de la cámara: | **Si** |
| Iluminación mínima: | **0.02 Lux** |
| Ángulo de rotación: | **360°** |
| Ángulo de inclinación: | **0 - 90°** |
| Rango de paneo: | **0 - 360°** |
| Balance de blancos: | **Auto, Manual** |
| Tipo de disparador de la cámara: | **Electrónico** |
| Velocidad de obturador: | **1/25 - 1/100000 s** |
| **Contenido del empaque** | |
| Cantidad de cámaras: | **1** |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: | **Bala (forma)** |
| Tipo de montaje: | **Techo/pared/Tubo** |
| Color del producto: | **Blanco** |
| Material de la cubierta: | **Aluminio** |

| |
|---|
| Grado de protección IP: **IP67** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **30 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **1** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV** |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Modo día/noche: **Si** |
| Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)** |

Link: https://mcashop.mx/producto/507577/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1500tn-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.