



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S5 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior v exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared/poste

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S5, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,..., Pared/poste, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S5

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared/poste Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Certificación: CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared/poste Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.02 Lux Ángulo de rotación: 360°



Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 100°

Ángulo de inclinación: 0 - 87°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes

Distancia de detección: 110.3 m

Distancia de observación: 44.1 m

Distancia de reconocimiento: 22.1 m

Intervalo de longitud focal: 3.6 - 8 mm

Apertura máxima: 1.9

Distancia de identificación: 11 m

Distancia más cercana de enfoque: 0.8 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 80 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 720p, 960p, 1080p

Velocidad de cuadro: 60 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 65 Db

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

pacitos de Salida Bivo.

Seguridad

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 4.9 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 90.4 mm

Altura: 90.4 mm

Longitud: 241.8 mm

Peso: **590 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 690 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/507580/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1200dn-0360b-s5-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-paredposte