



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S5 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared/poste

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S5, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,...), Pared/poste, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S5

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200DN-0360B-S5. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 110.3 m, Distancia de observación: 44.1 m, Distancia de reconocimiento: 22.1 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared/poste</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.02 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **84°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **45°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **100°**

Ángulo de inclinación: **0 - 87°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Distancia de detección: **110.3 m**

Distancia de observación: **44.1 m**

Distancia de reconocimiento: **22.1 m**

Intervalo de longitud focal: **3.6 - 8 mm**

Apertura máxima: **1.9**

Distancia de identificación: **11 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 960p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>65 Db</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Espejo: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>4.9 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>90.4 mm</b>
Altura: <b>90.4 mm</b>
Longitud: <b>241.8 mm</b>
Peso: <b>590 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>690 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/507580/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1200dn-0360b-s5-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-paredposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.