Provision-ISR DI-320IPSN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

Provision-ISR DI-320IPSN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DI-320IPSN-28

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR DI-320IPSN-28. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/25s ~ 1/100000. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Código IP (International Protection): **IP67**
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/25s ~ 1/100000**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): **Si**

Sistema de lentes

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 480 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**SD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**128 GB**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**5.2 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Altura:	**82.6 mm**
Diámetro:	**9.7 cm**
Peso:	**450 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/507638/provision-isr-di-320ipsn-28-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-techo-blanco-torreta

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.