

PLANET



PLANET ISW-514PTF dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

PLANET ISW-514PTF, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: ISW-514PTF

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Apilable: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **1**

Conector fibra óptica: **LC, SFP**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **100BASE-FX, 100BASE-TX**

Tipos de cable soportados: **Cat5, Cat5e, Cat6**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Fibra óptica

Tecnología de fibra de cableado ethernet: **100BASE-FX**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Rendimiento: **0.74 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Azul**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Grado de protección IP: **IP40**

Montaje de pared: **Si**

Montaje en carril DIN: **Si**

Desempeño

Longitud máxima del cable: **100 m**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **No**

Voltaje de entrada DC: **24 V**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **50 mm**

Profundidad: **85.1 mm**

Altura: **135 mm**

Peso: **598 g**

Certificados

Certificación: **FCC Part 15 Class A, CE**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/507747/planet-isw-514ptf-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-azul>