



PLANET ISW-514PTF dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

PLANET ISW-514PTF, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: ISW-514PTF

Información Técnica

Marca: PLANET Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Montaje en rack: No

Apilable: Si

Fuente de alimentación incluida: No Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 1

Conector fibra óptica: LC, SFP

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 100BASE-FX, 100BASE-TX

Tipos de cable soportados: Cat5, Cat5e, Cat6

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte de control de flujo: Si

Fibra óptica

Tecnología de fibra de cableado ethernet: 100BASE-FX

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s

Rendimiento: 0.74 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Guardar y remitir: Si

Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: Si

Color del producto: Azul

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP40

Montaje de pared: Si Montaje en carril DIN: Si

Desempeño

Longitud máxima del cable: 100 m

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: No

Voltaje de entrada DC: 24 V

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 4

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 50 mm

Profundidad: 85.1 mm

Altura: 135 mm Peso: 598 g

Certificados

Certificación: FCC Part 15 Class A, CE

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/507747/planet-isw-514ptf-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-azul