



Escáner Ricoh fi-8170, 216 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 70 ppm, Escala de grises, Monocromo, ADF + Escáner de alimentación manual, Negro, Gris

Ricoh fi-8170, 216 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 70 ppm, Escala de grises, Monocromo, ADF + Escáner de alimentación manual, Negro, Gris

SKU: PA03810-B051

Información Técnica

Marca: **Ricoh**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 355.6 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Ricoh fi-8170. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 70 ppm. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: Dual CIS, Fuentes de luz: LED, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, PNG, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Post Card(JPN), Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355.6 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escaneado dúplex: Si
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 70 ppm
Modos de color de escaneado Negro / blanco: Escala de grises, Monocromo
Diseño
Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual
Color del producto: Negro, Gris
Tipo de control: Botones
Pantalla incorporada: Si
Desempeño
Tipo de sensor: Dual CIS

Fuentes de luz: LED
Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, PNG, TIFF
Controladores de escaneo: ISIS, TWAIN
Funciones del software inteligente del escáner: Detección de páginas en blanco
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas
Dirección de papel
Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Post Card(JPN)
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6
Tarjetas de identificación (ISO/IEC 7810): Si
Carta: Si
Legal: Si
Espesor de la tarjeta (máx.): 1.4 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 20 - 465 g/m²
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de conector USB: USB Tipo B
Tipo de conector hembra: C5
Red
Ethernet: Si
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna
Consumo energético: 28 W
Consumo de energía (inactivo): 0.2 W
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Modo reposo: Si
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Peso y dimensiones
Ancho: 170 mm
Profundidad: 163 mm
Altura: 300 mm
Peso: 4 kg

Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Ancho del paquete: 249 mm
Largo del paquete: 399 mm
Alto del paquete: 264 mm
Peso del paquete: 5.6 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna
Adaptador AC incluido: Si
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR
Otras características
Certificados de cumplimiento: RoHS
Datos de logística
País de origen: Indonesia
Longitud de la tarima: 121.9 cm
Ancho de la tarima: 101.6 cm
Código de Sistema de Armonización (SA): 8471607000
Peso del empaque de papel: 2.4 kg
Peso del empaque de metal: 0 g
Peso del empaque de madera: 0 g
Peso del empaque de plástico: 15 g
Cantidad por tarima (aérea): 48 pieza(s)
Cantidad por tarima (aérea): 84 pieza(s)
Altura de la tarima (aérea): 197.4 cm
Altura de la tarima (aérea): 118 cm
Peso del empaque de cartón: 1.2 kg
Peso del empaque de lámina: 15 g
Peso del empaque de poliestireno (EPS/EPP): 200 g
Glass packaging weight: 0 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/507978/escaner-ricoh-fi-8170-216-x-3556-mm-600-x-600-dpi-70-ppm-escala-de-grises-monocromo-adf-escaner-de-alimentacion-manual-negro-gris>