



Mikrotik hAP ax2 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Mikrotik hAP ax2, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: C52IG-5HAXD2HAXD-TC

Información Técnica

Marca: Mikrotik

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Tipo de alimentación: CC, PoE

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tipo de producto: Router de mesa

Ethernet WAN: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

Tipo de conexión WAN: RJ-45

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1200 Mbit/s

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Enchufe de entrada de CC: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Diseño

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Tipo de producto: Router de mesa

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS Certificación: CE, FCC, IC, EAC

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Antena

Ganancia de la antena (máx.): 4 dBi

Características

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 864 MHz

Núcleos del procesador: 4
Memoria interna: 1000 MB

Memoria Flash: 128 MB

Tiempo medio entre fallos: 100000 h
Sistema operativo instalado: RouterOS

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de salida: 12 - 28 V

Corriente de salida: 0.6 A

Consumo energético: 12 W

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Adaptador de energía externo: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 50 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 101 mm

Altura: 37 mm

Empaquetado de datos

Tornillos incluidos: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/507986/mikrotik-hap-ax2-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro