

MikroTik



MIKROTIK (hAP ax2) Router inalámbrico Wi-Fi 6 160mW de Potencia, 5 puertos gigabit, Port 1 PoE in/out

Mikrotik hAP ax2, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: C52IG-5HAXD2HAXD-TC

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Ethernet WAN: **Si**

Aspectos destacados

Mikrotik hAP ax2. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro. Ganancia de la antena (máx.): 4 dBi

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1200 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE, FCC, IC, EAC**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Antena

Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **864 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna: **1000 MB**

Memoria Flash: **128 MB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Sistema operativo instalado: **RouterOS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida: **12 - 28 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Consumo energético: **12 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Adaptador de energía externo: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 50 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: 101 mm
Altura: 37 mm
Empaquetado de datos
Tornillos incluidos: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/507986/mikrotik-hap-ax2-router-inalambrico-wi-fi-6-160mw-de-potencia-5-puertos-gigabit-port-1-poe-inout>