



## Hikvision DS-7716NXI-K4 grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision DS-7716NXI-K4, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, H.265/H.265+/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC, 160 Mbit/s, 160 Mbit/s

SKU: DS-7716NXI-K4

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **40 TB**

Salida HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-7716NXI-K4. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Codecs de vídeo: H.265/H.265+/H.264+/H.264. Capacidad máxima de almacenaje: 40 TB, Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1.5U, Color del producto: Negro, Certificación: FCC, CE. Consumo energético: 20 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>16</b>
Canales de salida de alarma: <b>4</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Codecs de vídeo: <b>H.265/H.265+/H.264+/H.264</b>
Codecs de audio: <b>G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC</b>
Ancho de banda de entrada: <b>160 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>160 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Número de HDDs soportados: <b>4</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>40 TB</b>
Interfaz del HDD: <b>SATA, SATA II, SATA III</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **4**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **FCC, CE**

#### Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/508243/hikvision-ds-7716nxi-k4-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.