



Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 120 Db, Techo

SKU: DS-2SE4C425MWG-E(14F0)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.1°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 113.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2200 m

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Control PTZ: Si |
| Modos PTZ: 4 patrones |
| Puntos predefinidos: Si |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Alarma de entrada / salida: Si |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Código IP (International Protection): IP67 |
| Cámara fotográfica |

| |
|---|
| Iluminación mínima: 0 Lux |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.1° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.1° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: 113.3° |
| Ángulo de inclinación: 0 - 360° |
| Velocidad de inclinación: 80 °/seg |
| Velocidad de preselección de la inclinación: 80 °/seg |
| Rango de paneo: -15 - 90° |
| Velocidad de paneo: 80 °/seg |
| Velocidad de panorámica prefijada: 80 °/seg |
| Balance de blancos: ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Locked WB, MWB, Exterior, Sodium lamp |
| Cantidad de programas preestablecidos: 300 |
| Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s |
| Sensor de la imagen |
| Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3") |
| Escaneado progresivo: Si |
| Tipo de sensor: CMOS |
| Sistema de lentes |
| Capacidad de zoom: Si |
| Zoom óptico: 25x |
| Zoom digital: 16x |
| Número de lentes: 2 |
| Distancia de detección: 2200 m |
| Distancia de observación: 873 m |
| Distancia de reconocimiento: 440 m |
| Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm |
| Autoenfoco: Si |
| Enfoque: Motorizado/Manual |
| Apertura máxima: 1.6 |
| Distancia de identificación: 220 m |
| Apertura mínima: 1 |
| Distancia focal fija: 2.8 mm |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna: Si |
| Distancia de visión nocturna: 100 m |

| |
|---|
| Distancia de visión nocturna en B/N: 30 m |
| Tipo de LED: IR |
| Vídeo |
| Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles |
| Total de megapíxeles: 4 MP |
| Formatos de compresión de vídeo: H.264, M-JPEG, H.265 |
| Formatos gráficos soportados: 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro: 30 fps |
| Emisión de vídeo: Si |
| Reducción de ruido: Si |
| Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D |
| Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Nitidez, Saturación |
| Enmascaramiento de privacidad: Si |
| Estabilizador de imagen: Si |
| Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps |
| Compensación de contraluz (BLC): Si |
| Compensación de luces altas (HLC): Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI): Si |
| Audio |
| Canales de entrada de audio: 1 canales |
| Canales de salida de audio: 1 canales |
| Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, MP2L2, G.726, AAC-LC, PCM |
| Relación señal/ruido (SNR): 52 Db |
| Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s |
| Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP, RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
| Wifi: No |
| Número de usuarios: 32 usuario(s) |
| Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect |

Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **HTTPS, 802.1x RADIUS**Cifrado HTTPS: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Restablecimiento del software: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **24 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **375 mm**Diámetro: **16.6 cm**Peso: **2.4 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+**

Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**

Conexiones de salida: **Audio Output x1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/508251/hikvision-ds-2se4c425mwg-e14f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>