



TP-Link TL-SL1311MP dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link TL-SL1311MP, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: TL-SL1311MP

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**

Capacidad de conmutación: **7.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

TP-Link TL-SL1311MP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 7.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 1
Conector eléctrico: Toma de entrada de CC
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Soporte 10G: No
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX
Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-negociación: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 7.6 Gbit/s
Rango de reenvío: 5.6544 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Guardar y remitir: Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 16000
Diseño
Montaje en rack: No
Color del producto: Negro
Control de energía
Fuente de alimentación incluida: Si
Número de fuentes de alimentación: 1
Voltaje de entrada DC: 53.5 V
Corriente de entrada: 2.43 A
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 8
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 124 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 209 mm
Profundidad: 126 mm
Altura: 26 mm
Empaquetado de datos
Manual: Si
Tipo de empaque: Caja
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: <https://mcashop.mx/producto/508531/tp-link-tl-sl1311mp-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>