

TP-Link TL-SG1210MP dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link TL-SG1210MP, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: TL-SG1210MP

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Montaje en rack: **No**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **8**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **123 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**	
Combo SFP Cantidad de puertos: **1**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **209 mm**	
Profundidad: **126 mm**	
Altura: **26 mm**	
Control de energía	
Fuente de energía: **CC**	
Corriente de entrada: **2.43 A**	
Voltaje de entrada: **53.5 V**	
Consumo máximo de energía: **141.4 W**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**	
Disipación del calor: **482.17 BTU/h**	
Red	
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**	

Soporte 10G: **No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX**
Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e**
Soporte de control de flujo: **Si**
Auto MDI/MDI-X: **Si**
Auto-negociación: **Si**
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Memoria intermedia de paquetes: **14.88 MB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **240 mm**
Largo del paquete: **315 mm**
Alto del paquete: **70 mm**
Peso del paquete: **1.41 kg**
Certificados
Certificación: **CE, FCC**
Características de administración
Tipo de interruptor: **No administrado**
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida incluida: **Si**
Diseño
Montaje en rack: **No**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **8**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **123 W**
Desempeño
Sin ventilador: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/508535/tp-link-tl-sg1210mp-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.