Hikvision Domo IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / Salida HDMI (1080p) para Usar en Monitor / Uso en Centros Comerciales / 30 Mts IR EXIR / IP42 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / Micro SD

Hikvision DS-2CD2125G0-IMS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, IK10, 0 - 75°, 0 - 355°

SKU: DS-2CD2125G0-IMS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2125G0-IMS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Código IK: IK10. Ángulo de inclinación: 0 - 75°, Rango de paneo: 0 - 355°, Velocidad de obturador: 1/100 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Longitud de onda infraroja: 850 nm

Especificaciones

Desempeño	
Tipo:	**Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible:	**Exterior**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR):	**Si**
Modo día / noche:	**Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte:	**Si**
Alarma de entrada / salida:	**Si**
Diseño	
Código IK:	**IK10**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de inclinación:	**0 - 75°**
Rango de paneo:	**0 - 355°**
Velocidad de obturador:	**1/100 s**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Visión nocturna	

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez, DNR**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Frecuencia de muestreo: **48 kHz**

Codecs de voz: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Latido: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Diámetro: **11.9 cm**

Longitud: **90 mm**

Peso: **520 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/508665/hikvision-domo-ip-2-megapixel-lente-28-mm-salida-hdmi-1080p-para-usar-en-monitor-uso-en-centros-comerciales-30-mts-ir-exir-ip42-

ik10-wdr-120-db-poe-micro-sd

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.