



## StarTech.com Hub Adaptador USB-C con Ethernet de 3 Puertos USB-A - Red Ethernet Gigabit RJ45 - USB 3.0 5Gbps - Alimentado por el Bus - Cable de 30cm - Concentrador USB Tipo C a USB A

StarTech.com Hub Adaptador USB-C con Ethernet de 3 Puertos USB-A - Red Ethernet Gigabit RJ45 - USB 3.0 5Gbps - Alimentado por el Bus - Cable de 30cm - Concentrador USB Tipo C a USB A, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Gris, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

SKU: HB30C3A1GEA2

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Gris**

### Aspectos destacados

StarTech.com Hub Adaptador USB-C con Ethernet de 3 Puertos USB-A - Red Ethernet Gigabit RJ45 - USB 3.0 5Gbps - Alimentado por el Bus - Cable de 30cm - Concentrador USB Tipo C a USB A. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Color del producto: Gris, Interfaces de concentradores: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Indicadores LED: Actividad, Enlace. Tipo de alimentación: USB. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14..., Otros sistemas operativos soportados: Android

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>3</b>
Entrada de micrófono: <b>No</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>9000</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>

Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Etiquetado VLAN: <b>Si</b>
<b>Desempeño</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>No</b>
Color del producto: <b>Gris</b>
Interfaces de concentradores: <b>RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Indicadores LED: <b>Actividad, Enlace</b>
Apoyo UASP: <b>Si</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>USB</b>
<b>Software</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura</b>
Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>
Otros sistemas operativos soportados: <b>Android</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 45 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 85%</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>80 mm</b>
Profundidad: <b>40 mm</b>
Altura: <b>14 mm</b>
Peso: <b>37 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>170 mm</b>
Largo del paquete: <b>142 mm</b>
Alto del paquete: <b>30 mm</b>

Peso del paquete: **104 g**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

#### Datos de logística

Cantidad por caja principal: **60 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **530 mm**

Longitud de la caja principal: **335 mm**

Alto de la caja principal: **315 mm**

#### Otras características

Longitud de cable: **0.3 m**

Circuito integrado: **VIA/VLI - VL817, ASIX - AX88179A**

Link: <https://mcashop.mx/producto/509100/startechcom-hub-adaptador-usb-c-con-ethernet-de-3-puertos-usb-a-red-ethernet-gigabit-rj45-usb-30-5gbps-alimentado-por-el-bus-cable-de-30cm-concentrador-usb-tipo-c-a-usb-a>