



HiLook Mini Domo PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR 120dB / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE

HiLook PTZ-N2404I-DE3(F), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: PTZ-N2404I-DE3(F)

Información Técnica

- Marca: **HiLook**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

HiLook PTZ-N2404I-DE3(F). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100 - 33°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53 - 18°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 119 - 37.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC)
Funciones de protección: Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100 - 33°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53 - 18°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 119 - 37.5°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Velocidad de inclinación: 100 °/seg
Velocidad de preselección de la inclinación: 100 °/seg
Rango de paneo: 0 - 355°
Velocidad de paneo: 100 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 100 °/seg
Balance de blancos: ATW, Auto, Fluorescente, Interior, Lámpara, Manual, Exterior, Sodium lamp
Cantidad de programas preestablecidos: 300
Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 4x
Zoom digital: 16x
Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 2.7
Apertura mínima: 1.5
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Micrófono incorporado: Si
Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
Wifi: No
Bluetooth: No

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, HikCentral Pro, HiLookVision**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **101.7 mm**

Diámetro: **13.1 cm**

Peso: **530 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+**

Link: <https://mcashop.mx/producto/509287/hilook-mini-domo-ptz-ip-4-megapixel-4x-zoom-h265-20-mts-ir-exir-wdr-120db-poe-ik10-externo-ip66-ultra-baja-iluminacion-microfono-integrado-poe>