



## Hikvision Frente de calle IP 2 Megapixel para Videoportero Modular / PoE / Angulo 146° / Ultra Baja Iluminación / Exterior IP65 / WDR 120 dB

Hikvision DS-KD8003-IME1(B), 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, 146°, 82°, IR

SKU: DS-KD8003-IME1(B)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-KD8003-IME1(B). Megapíxeles: 2 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p. Tipo de LED: IR. Codecs de voz: G.711a, G.711u. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP65. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, RTSP

### Especificaciones

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Detalles técnicos             |                            |
| Tecnología de conectividad:   | <b>Alámbrico</b>           |
| Color:                        | <b>Si</b>                  |
| Altavoz:                      | <b>Si</b>                  |
| Capacidad de transmisión:     | <b>Si</b>                  |
| Cancelación de eco:           | <b>Si</b>                  |
| Micrófono incorporado:        | <b>Si</b>                  |
| Codecs de vídeo:              | <b>H.264</b>               |
| Número de botones:            | <b>1 botones</b>           |
| Entradas de relé:             | <b>2</b>                   |
| Cámara fotográfica            |                            |
| Megapíxeles:                  | <b>2 MP</b>                |
| Máxima resolución de video:   | <b>1920 x 1080 Pixeles</b> |
| Formato de vídeo soportado:   | <b>720p, 1080p</b>         |
| Ángulo de visión, horizontal: | <b>146°</b>                |
| Ángulo de visión, vertical:   | <b>82°</b>                 |
| Visión nocturna               |                            |
| Visión nocturna:              | <b>Si</b>                  |

|   |
|---|
| Tipo de LED: <b>IR</b>  |
| <b>Audio</b>  |
| Altavoces incorporados: <b>Si</b>                                       |
| Efecto de cancelación de ruido: <b>Si</b>                               |
| Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u</b>                                    |
| <b>Diseño</b>   |
| Color del producto: <b>Negro</b>  |
| Código IP (International Protection): <b>IP65</b>                       |
| <b>Red</b>  |
| Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>                       |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b> |
| Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>                                 |
| Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, RTSP</b>                      |
| Estándares de red: <b>IEEE 802.3af</b>                                  |
| <b>Software</b>   |
| Sistema operativo instalado: <b>LINUX incrustado</b>                    |
| <b>Control de energía</b>   |
| Tipo de potencia de la unidad de exteriores: <b>CC</b>                  |
| Consumo energético: <b>5 W</b>  |
| <b>Condiciones ambientales</b>  |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>            |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 95%</b>      |
| <b>Peso y dimensiones</b>   |
| Ancho: <b>100 mm</b>  |
| Profundidad: <b>98 mm</b>   |
| Altura: <b>42 mm</b>  |
| Peso: <b>380 g</b>  |
| <b>Empaquetado de datos</b>   |
| Unidad de interiores incluida: <b>No</b>                                |
| Unidad de exteriores incluida: <b>Si</b>                                |
| Peso del paquete: <b>541 g</b>  |

Link: <https://mcashop.mx/producto/509291/hikvision-frente-de-calle-ip-2-megapixel-para-videoportero-modular-poe-angulo-146-ultra-baja-iluminacion-exterior-ip65-wdr-120-db>