



## V-SOL V1600G1-B terminal de líneas ópticas

V-SOL V1600G1-B, L3, 20000 m, 10G Ethernet, 100 - 240 V, 320 mm, 442 mm

SKU: V1600G1-B

### Información Técnica

Marca: **V-Sol**

### Aspectos destacados

V-SOL V1600G1-B. Capa del interruptor: L3, Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m. Puertos ascendentes: 10G Ethernet. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V. Ancho: 320 mm, Profundidad: 442 mm, Altura: 43.6 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Capa del interruptor: <b>L3</b>
Opción DHCP 82: <b>Si</b>
Distancia lógica máxima (GPON): <b>20000 m</b>
Lista de Control de Acceso (ACL): <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos ascendentes: <b>10G Ethernet</b>
Número de puertos GE/FE: <b>8</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>320 mm</b>
Profundidad: <b>442 mm</b>
Altura: <b>43.6 mm</b>
Peso: <b>4.05 kg</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 90%</b>