



Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.7 - 31.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 51.1 - 17.7°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115.1 - 36.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP65
Código IK: IK10

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.7 - 31.6°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **51.1 - 17.7°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115.1 - 36.3°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Velocidad de inclinación: **100 °/seg**Velocidad de preselección de la inclinación: **100 °/seg**Rango de paneo: **0 - 355°**Velocidad de paneo: **100 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **100 °/seg**Cantidad de programas preestablecidos: **300**Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **4x**Zoom digital: **16x**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**Autoenfoque: **Si**Enfoque: **Manual**Apertura máxima: **1.5**Distancia de detección (tele): **180 m**Distancia de observación (tele): **71.4 m**Distancia de reconocimiento (tele): **36 m**Distancia de identificación (tele): **18 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2
Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 64 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, Websockets
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
Cifrado HTTPS: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Reposición automática de la red (ANR): Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Botón de restaurar: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 9.2 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.06 A

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **101.7 mm**Diámetro: **13.1 cm**Peso: **530 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/509652/hikvision-ds-2de2a404iw-de3c0o-stds6c-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>