



Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 **Pixeles Techo**

Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua



Código IP (International Protection): IP65

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.7 - 31.6°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 51.1 - 17.7°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115.1 - 36.3°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Velocidad de inclinación: 100 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 100 °/seg

Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de paneo: 100 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 100 °/seg

Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 4x Zoom digital: 16x

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Manual

Apertura máxima: 1.5

Distancia de detección (tele): 180 m

Distancia de observación (tele): 71.4 m

Distancia de reconocimiento (tele): 36 m

Distancia de identificación (tele): 18 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles



Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD

1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s Frecuencias de muestreo: 8 - 64 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces



Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 9.2 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.06 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **101.7 mm** Diámetro: 13.1 cm

Peso: 530 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/509652/hikvision-ds-2de2a404iw-de3c0o-stds6c-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo