



## Panduit NUC6C04IG-FE cable de red Azul 304.8 m Cat6 U/UTP (UTP)

Panduit NUC6C04IG-FE, 304.8 m, Cat6, U/UTP (UTP), Azul

SKU: NUC6C04IG-FE

### Información Técnica

Marca: **Panduit**

Color del producto: **Azul**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Longitud de cable: **304.8 m**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

### Aspectos destacados

El cable de cobre NetKey de categoría 6 U/UTP está fabricado con conductores de cobre de 24 AWG con aislamiento de polímero de polietileno de alta densidad. Los conductores están trenzados en pares, separados por un divisor cruzado y cubiertos por una camisa de PVC con formación limitada de humo y libre de halógenos o retardante de llama (CM o CMR). El cable de color gris internacional (Euroclass Eca) viene en carretes de 1000 ft (305 m).

### Especificaciones

Características
Color del producto: <b>Azul</b>
Longitud de cable: <b>304.8 m</b>
Cable estándar: <b>Cat6</b>
Blindaje de cable: <b>U/UTP (UTP)</b>
Género del conector 1: <b>No</b>
Género del conector 2: <b>No</b>
Material de chaqueta: <b>Polietileno de Alta Densidad (HDPE), De bajo humo libre de halógenos (LSZH), Cloruro de polivinilo (PVC)</b>
Forma del cable: <b>Alrededor</b>
Material del conductor: <b>Cobre</b>
Tipo de cable: <b>Cable cruzado</b>
Clase de cable: <b>E</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt</b>
AWG calibre del cable: <b>24</b>
Radio de curvatura (min): <b>2.24 cm</b>
Resistente al fuego: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 75 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>0 - 50 °C</b>
Certificados
Certificación: <b>UL 1685 EN50575: Euroclass Eca ANATEL 2486-09-6246</b>
Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **5.6 mm**

Peso: **12 kg**

### **Contenido del empaque**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/509670/panduit-nuc6c04ig-fe-cable-de-red-azul-3048-m-cat6-uutp-utp>