



TP-Link Deco E4 (1-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Gris Interno

TP-Link Deco E4 (1-pack), Blanco, Gris, Interno, Enrutador de malla, LAN, WLAN, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECO E4(1-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco, Gris**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Enrutador de malla
Color del producto: Blanco, Gris
Indicadores LED: LAN, WLAN
Tipo de antena: Interno
Cantidad de antenas: 2
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
IP dinámica: Si
IP estática: Si
DNS dinámico (DDNS): Si
Accesode invitados: Si
Características
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Reenvío de puertos: **Si**Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**Formación de rayos: **Si**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Control parental: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.3 A**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida de adaptador AC: **9 V**Corriente de salida de adaptador AC: **0.85 A****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **90.7 mm**Profundidad: **90.7 mm**Altura: **190 mm****Contenido del empaque**Número de productos: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Número de unidades incluidas: **1 pieza(s)**Cable Ethernet: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **225 mm**Largo del paquete: **241 mm**Alto del paquete: **105 mm**Peso del paquete: **1 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.