



## TP-Link Deco E4 (1-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Gris Interno

TP-Link Deco E4 (1-pack), Blanco, Gris, Interno, Enrutador de malla, LAN, WLAN, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECO E4(1-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco, Gris**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Diseño

Tipo de producto: **Enrutador de malla**

Color del producto: **Blanco, Gris**

Indicadores LED: **LAN, WLAN**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Botón de restaurar: **Si**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Acceso de invitados: **Si**

### Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Formación de rayos: **Si**

DHCP; cliente: **Si**

DHCP; servidor: **Si**

Control parental: **Si**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.3 A**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **9 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.85 A**

## Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**

Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**

## Sustentabilidad

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **90.7 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Altura: **190 mm**

## Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **1 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **225 mm**

Largo del paquete: **241 mm**

Alto del paquete: **105 mm**

Peso del paquete: **1 kg**

## Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**