



## Panduit SmartZone sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W 6 salidas AC

Panduit SmartZone, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 1000 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: U01S11V

### Información Técnica

Marca: **Panduit**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Panduit SmartZone. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 27 Ah, Voltaje de la pila: 36 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 325 mm, Altura: 86.5 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1000 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>125 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>125 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Eficiencia (modo online): <b>90%</b>
Eficiencia (modo ECO): <b>95%</b>

Factor de potencia de entrada: **0.98**

Factor de potencia de salida: **1**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **27 Ah**

Voltaje de la pila: **36 V**

Número de celdas de batería: **3**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **19.1 min**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **2 A**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **UVC036**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **3 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de control: **Botones**Tipo de visualizador: **LCD + LED**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, UL ECOLOGO**Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **325 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **16.6 kg**Ancho del paquete: **555 mm**Largo del paquete: **590 mm**Alto del paquete: **202 mm**Peso del paquete: **22.7 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/509746/panduit-smartzone-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-1000-w-6-salidas-ac>