



## Panduit SmartZone sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 2000 W 6 salidas AC

Panduit SmartZone, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: U02S11V

## Información Técnica

Marca: Panduit

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 2000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

aracterísticas
pología UPS: Doble conversión (en línea)
apacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
otencia de salida: 2000 W
orma de onda: Onda sinusoidal pura
oltaje de entrada de operación (min): 100 V
oltaje de entrada de operación (máx.): 125 V
ecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
oltaje de operación de salida (min): 100 V
oltaje de operación de salida (máx.): 125 V
ecuencia de salida: 50/60 Hz
egulación automática de voltaje (AVR): Si
úmero de fases de entrada: 1
úmero de fases de salida: 1
iciencia (modo online): 92%
iciencia (modo ECO): 96%
actor de potencia de entrada: 0.98
actor de potencia de salida: 1
actor de cima: 3:1
odo ECO: Si
pagado de emergencia: Si



Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 55 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-20R

Conector: NEMA 5-20P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232

Puerto - RS-232: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 36 Ah

Voltaje de la pila: 48 V

Número de celdas de batería: 4 Numero de baterías soportadas: 4

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.28 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 13.5 min

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Corriente de carga: 2 A Batería hot-swap: Si Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: UVC048

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 3 m

Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si Color del producto: Negro Tipo de control: Botones

Tipo de visualizador: LCD + LED

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, REACH, RoHS

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, UL ECOLOGO

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 460 mm

Altura: 86.5 mm

Peso: 20 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 555 mm

Largo del paquete: 590 mm

Alto del paquete: 202 mm

Peso del paquete: 27.9 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/509748/panduit-smartzone-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w-6-salidas-ac