



Panduit SmartZone sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 2000 W 6 salidas AC

Panduit SmartZone, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 2000 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: U02S11V

Información Técnica

Marca: **Panduit**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **2000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Panduit SmartZone. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 2000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 36 Ah, Voltaje de la pila: 48 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 460 mm, Altura: 86.5 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 2000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 92%
Eficiencia (modo ECO): 96%

Factor de potencia de entrada: **0.98**

Factor de potencia de salida: **1**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **36 Ah**

Voltaje de la pila: **48 V**

Número de celdas de batería: **4**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.28 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13.5 min**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Corriente de carga: **2 A**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **UVC048**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: 2U
Longitud de cable: 3 m
Tipo de enfriamiento: Activo
Ventilador integrado: Si
Color del producto: Negro
Tipo de control: Botones
Tipo de visualizador: LCD + LED
Código IP (International Protection): IP20
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m
Detalles técnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, UL ECOLOGO
Certificados de cumplimiento: CE, REACH, RoHS
Peso y dimensiones
Ancho: 440 mm
Profundidad: 460 mm
Altura: 86.5 mm
Peso: 20 kg
Ancho del paquete: 555 mm
Largo del paquete: 590 mm
Alto del paquete: 202 mm
Peso del paquete: 27.9 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/509748/panduit-smartzone-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-2000-w-6-salidas-ac>