



## APC Easy UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.2 kVA 650 W 6 salidas AC

APC Easy UPS, Línea interactiva, 1.2 kVA, 650 W, Seno, 140 V, 300 V

SKU: BVX1200L-LM

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **650 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC Easy UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 650 W. Tipo de salida AC: Acoplador C14, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.2 m, Certificación: CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2. Ancho: 140 mm, Profundidad: 390 mm, Altura: 190 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>650 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>140 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>300 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>273 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>Acoplador C14</b>
Conector: <b>Acoplador C14</b>
Cantidad de salidas AC: <b>6 salidas AC</b>
Batería

Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>6 h</b>
Arranque en frío: <b>Si</b>
Diseño
Longitud de cable: <b>1.2 m</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Certificación: <b>CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 914.4 m</b>
Altitud no operativa: <b>0 - 914.4 m</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>140 mm</b>
Profundidad: <b>390 mm</b>
Altura: <b>190 mm</b>
Peso: <b>7.5 kg</b>
Ancho del paquete: <b>235 mm</b>
Largo del paquete: <b>495 mm</b>
Alto del paquete: <b>297 mm</b>
Peso del paquete: <b>8.5 kg</b>
Empaquetado de datos
Cables incluidos: <b>Cable de alimentación de entrada</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85078000</b>

Link: <https://mcaShop.mx/producto/509807/apc-easy-ups-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-12-kva-650-w-6-salidas-ac>