



No Break APC Easy UPS, Línea interactiva, 1.2 kVA, 650 W, Seno, 140 V, 300 V

APC Easy UPS, Línea interactiva, 1.2 kVA, 650 W, Seno, 140 V, 300 V

SKU: BVX1200L-LM

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Voltaje de entrada de operación (min): **140 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **650 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

APC Easy UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 650 W. Tipo de salida AC: Acoplador C14, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.2 m, Certificación: CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2. Ancho: 140 mm, Profundidad: 390 mm, Altura: 190 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 650 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 140 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 273 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: Acoplador C14
Conector: Acoplador C14
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

BateríaTecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Tiempo de recarga de la batería: **6 h**Arranque en frío: **Si****Diseño**Longitud de cable: **1.2 m**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 914.4 m**Altitud no operativa: **0 - 914.4 m****Certificados**Certificación: **CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada****Peso y dimensiones**Ancho: **140 mm**Profundidad: **390 mm**Altura: **190 mm**Peso: **7.5 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **235 mm**Largo del paquete: **495 mm**Alto del paquete: **297 mm**Peso del paquete: **8.5 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**Link: <https://mcashop.mx/producto/509807/no-break-apc-easy-ups-linea-interactiva-12-kva-650-w-seno-140-v-300-v>