



Cambium Networks Access Point exterior cnPilot XV2-2T WiFi 6 802.11ax, doble banda, seguridad de acceso WPA3, Políticas de control de aplicaciones, hasta 512 clientes, gestión desde la nube, IP67

Cambium Networks XV2-2T0XA00-RW, 2.4 GHz, 5 GHz, 1201 Mbit/s, WPA-TKIP, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: XV2-2T0XA00-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA-TKIP, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE**

Rango máximo de transferencia de datos: **1201 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Cambium Networks XV2-2T0XA00-RW. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1201 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA-TKIP, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 1201 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 573.5 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Número de usuarios: 512 usuario(s)
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Soporte VLAN: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA-TKIP, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE

Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Protocolos
DHCP, servidor: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Diseño
Ubicación: Techo
Color del producto: Blanco
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Antena
Tipo de antena: Interno
Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional
Características de la antena: Antena integrada
Peso y dimensiones
Ancho: 582 mm
Profundidad: 200 mm
Altura: 80 mm
Peso: 1.2 kg
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Link: <https://mcashop.mx/producto/510114/cambium-networks-access-point-externo-cnpilot-xv2-2t-wifi-6-80211ax-doble-banda-seguridad-de-acceso-wpa3-politicas-de-control-de-aplicaciones-hasta-512-clientes-gestion-desde-la-nube-ip67>