HiLook Turret TURBOHD 5 Megapíxel / 85° de Visión / Lente 2.8 mm / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal

HiLook THC-T150-M(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: THC-T150-M(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **HiLook**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2560 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

HiLook THC-T150-M(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 63°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Número de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje:	**Techo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Funciones de protección:	**Resistente al polvo, Resistente al agua**
Código IP (International Protection):	**IP66**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**85°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**63°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**110°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 75°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**ATW, Manual**
Velocidad de obturador:	**1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores:	**1**
Tipo de sensor:	**CMOS**

Cámara panorámica

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica):	**Si**

Sistema de lentes

Número de lentes:	**1**
Distancia focal fija:	**2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**20 m**
Tipo de LED:	**IR**

Vídeo

Máxima resolución:	**2560 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Señal analógica:	**NTSC, PAL**
Ajuste de calidad de imagen:	**Brillo, Espejo, Nitidez**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**

Red
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo de energía (máx.): **4.3 W**
Voltaje de salida CC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Peso y dimensiones
Altura: **69.7 mm**
Diámetro: **8.2 cm**
Peso: **230 g**
Contenido del empaque
Número de cámaras: **1**
Detalles técnicos
Salida de vídeo: **1**
Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: https://mcashop.mx/producto/510128/hilook-turret-turbohd-5-megapixel-85-de-vision-lente-28-mm-exterior-ip66-ir-exir-20-mts-tvi-ahd-cvi-cvbs-metal

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.