



HiLook PTZ-T4225I-D(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

HiLook PTZ-T4225I-D(E), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Pelco-P/D, Inglés

SKU: PTZ-T4225I-D(E)

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

HiLook PTZ-T4225I-D(E). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°, Ángulo de inclinación: -15 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones
Protocolos PTZ: Pelco-P/D
Modo panorámico automático: Si
Modo de patrulla automático: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Idiomas de soporte: Inglés
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0.001 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6 - 2.5°**Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**Velocidad de inclinación: **80 °/seg**Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 80 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**Velocidad de giro manual: **0.1 - 80 °/seg**Giro automático: **Si**Balance de blancos: **ATW, Auto, Luz de día, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp**Cantidad de programas preestablecidos: **256**Velocidad de obturador: **1/1 - 1/10000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **25x**Zoom digital: **16x**Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**Autoenfoco: **Si**Enfoque: **Motorizado**Apertura máxima: **3.5**Apertura mínima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **100****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**Velocidad de cuadro: **30 fps**

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
Puertos RS-485: 1
Interfaz: BNC
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 20 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 166 mm
Altura: 290 mm
Peso: 2 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Guía de instalación rápida: Si
Detalles técnicos
Modo noche: Si
Conexiones de salida: TVI/AHD/CVI/CVBS

Link: <https://mcashop.mx/producto/510138/hilook-ptz-t4225i-de-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>