



HiLook PTZ-T4225I-D(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 **Pixeles Techo**

HiLook PTZ-T4225I-D(E), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Pelco-P/D, Inglés

SKU: PTZ-T4225I-D(E)

Información Técnica

Marca: HiLook

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Γipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Fecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones
Protocolos PTZ: Pelco-P/D
Modo panorámico automático: Si
Modo de patrulla automático: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
diomas de soporte: Inglés
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo



Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.001 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°

Ángulo de inclinación: -15 - 90° Velocidad de inclinación: 80 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 80 °/seg

Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 80 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de panorámica prefijada: 80 °/seg

Velocidad de giro manual: 0.1 - 80 °/seg

Giro automático: Si

Balance de blancos: ATW, Auto, Luz de día, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp

Cantidad de programas preestablecidos: 256

Velocidad de obturador: 1/1 - 1/10000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 25x Zoom digital: 16x

Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Autoenfoque: Si Enfoque: Motorizado Apertura máxima: 3.5

Apertura mínima: 1.6

Visión nocturna

Visión nocturna: Si Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 100

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Página 2 de 3

Red

Ethernet: No

Wifi: No
Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: 1
Interfaz: BNC

0...(...) ...

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): 20 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 166 mm Altura: 290 mm

Peso: 2 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Guía de instalación rápida: Si

Detalles técnicos

Modo noche: Si

Conexiones de salida: TVI/AHD/CVI/CVBS

Link: https://mcashop.mx/producto/510138/hilook-ptz-t4225i-de-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo