



HiLook Domo PTZ TurboHD 1080P / 25X Zoom / 100 mts IR EXIR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / TVI / RS-485 / Ultra Baja Iluminación

HiLook PTZ-T4225I-D(E), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Pelco-P/D, Inglés

SKU: PTZ-T4225I-D(E)

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

HiLook PTZ-T4225I-D(E). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°, Ángulo de inclinación: -15 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones
Protocolos PTZ: Pelco-P/D
Modo panorámico automático: Si
Modo de patrulla automático: Si
Puntos predefinidos: Si

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP66**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6 - 2.5°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de inclinación: **80 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 80 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 80 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Luz de día, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp**

Cantidad de programas preestablecidos: **256**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/10000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **3.5**

Apertura mínima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **100**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **1**

Interfaz: **BNC**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **20 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **166 mm**

Altura: **290 mm**

Peso: **2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Guía de instalación rápida: **Si**

Detalles técnicos

Modo noche: **Si**

Conexiones de salida: **TVI/AHD/CVI/CVBS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/510138/hilook-domo-ptz-turbohd-1080p-25x-zoom-100-mts-ir-exir-exterior-ip66-wdr-120-db-tvi-rs-485-ultra-baja-iluminacion>