



Hikvision PTZ-N4225I-DE(F) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision PTZ-N4225I-DE(F), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 120 Db, Techo

SKU: PTZ-N4225I-DE(F)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision PTZ-N4225I-DE(F). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 1.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5 - 2.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP66

A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 1.4°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5 - 2.9°
Ángulo de inclinación: -15 - 90°
Velocidad de inclinación: 80 °/seg
Velocidad de preselección de la inclinación: 80 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 80 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 80 °/seg
Cantidad de programas preestablecidos: 300
Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 25x
Zoom digital: 16x
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque fijo: No
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 1.6
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 100 m
Tipo de LED: IR
Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Estabilizador de imagen: **No**

Rango de bits: **32kbps - 16384kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, PCM**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, HiLookVision**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, HTTPS**Cifrado HTTPS: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Análisis de comportamiento: **Audio exception detection, Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **18 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **2 A**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **289.6 mm**Diámetro: **16.6 cm**Peso: **2.5 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS, WEEE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Otras características**Salida de audio: **1x line out**Navegador compatible: **IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+****Detalles técnicos**Entrada de audio: **1x line in**Link: <https://mcashop.mx/producto/510140/hikvision-ptz-n4225i-def-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.