



Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: HAC-HFW1509MH-A-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 89°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 80 m, Distancia de observación: 32 m, Distancia de reconocimiento: 16 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.001 Lux
Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **80 m**

Distancia de observación: **32 m**

Distancia de reconocimiento: **16 m**

Intervalo de longitud focal: **3.6 mm**

Apertura máxima: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): 65 Db
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Seguridad
Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 6.4 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 90.8 mm
Profundidad: 304 mm
Altura: 108.4 mm
Peso: 820 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 1.25 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/510889/dahua-technology-lite-hac-hfw1509mh-a-led-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>